



ISOLFRANCE

Le spécialiste des machines pour l'isolation

Machine de projection - injection

MINIJET S



USINE	SERVICE COMMERCIAL
<p>ISOL France</p> <p>ZA du Renouveau 13, rue du Renouveau 78700 CONFLANS STE HONORINE</p> <p>Site web : www.isolfrance.net TEL : +33 (0)1 39 72 72 72 FAX : +33 (0)1 39 72 10 90 E-mail : isol@isolfrance.net</p>	<p>M. HAZERA</p> <p>ZA du Renouveau 13, rue du Renouveau 78700 CONFLANS STE HONORINE</p> <p>Site web : www.isolfrance.net TEL : +33 (0)6 69 68 63 83 FAX : +33 (0)1 39 72 10 90 E-mail : commercial@isolfrance.net</p>

- La machine ISO MINIJET S est destinée à la projection et à l'injection de fibres de verre, de roche, de cellulose, de céramique, et de produits pulvérisables de faible densité : vermiculite, etc.
- Elle est construite en tôle mécano-soudée et est montée sur roulettes afin de faciliter son déplacement sur les chantiers. Une pédale de sécurité permet de remplir la machine sans stopper son fonctionnement.
- Cette machine, de faible consommation électrique, permet de se brancher sur n'importe quelle prise 230V monophasé (16A).
- Son encombrement est si faible que son transport ne nécessite ni camion, ni camionnette.

FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES	MINIJET S
Dimensions (m)	L=0,90 l=0,42 H=1,27
Poids	85 kgs
Alimentation (surpresseur)	2 moteurs
Air	150 - 300 millibars 150 - 400 m ³ /h
Moteurs	4 kW 230V mono 16A
Diamètre tuyau	Ø 60 mm
Longueur de tuyau maxi	70 m
Dénivellation maxi	30 m
Télécommande	3 fonctions
Alimentation	Automatique
Pompe à eau à membrane	Débit maxi: 800 l/h Pression maxi: 20 bars Consommation électrique: 6A
Débit projection (variateur électronique)	0 - 6 kg/mn
Débit insufflation (variateur électronique)	0 - 200 kg/h

