



ISOLFRANCE

Le spécialiste des machines pour l'isolation

Machine de soufflage et insufflation

COMPACT



USINE	SERVICE COMMERCIAL
<p>ISOL France</p> <p>ZA du Renouveau 13, rue du Renouveau 78700 CONFLANS STE HONORINE</p> <p>Site web : www.isolfrance.net TEL : +33 (0)1 39 72 72 72 FAX : +33 (0)1 39 72 10 90 E-mail : isol@isolfrance.net</p>	<p>M. HAZERA</p> <p>ZA du Renouveau 13, rue du Renouveau 78700 CONFLANS STE HONORINE</p> <p>Site web : www.isolfrance.net TEL : +33 (0)1 39 11 69 46 FAX : +33 (0)1 39 72 10 90 E-mail : commercial@isolfrance.net</p>

- La machine COMPACT est destinée au soufflage et à l'insufflation de ouate de cellulose, laine de verre, laine de roche, fibres de bois et de carton, ainsi que les produits pulvérisables de faible densité.
- Elle est construite en tôle mécano-soudée et est montée sur roulettes afin de faciliter son déplacement sur les chantiers.
- La machine COMPACT fonctionne en 230v mono et peut se brancher sur n'importe quelle prise 16A classique.

FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES	COMPACT
Dimensions (m)	L=0,83 l=0,75 H=1,45
Poids	230 kgs
Moteurs	_ Moteurs d'air (2) : 3 kw _ Motovariateur : 0,83 kw
Diamètre tuyau	Ø 80 mm
Longueur de tuyau maxi	80 m
Dénivellation maxi	20 m
Alimentation	Electrique 230v mono 16 A
Réglages	Air : commutateur 1 ou 2 turbines et vanne de décompression Laine : par variateur mécanique

		COMPACT
Débit moyen (en kgs/h)	Cellulose	1000
	Laine de verre	400
	Laine de roche	400
	Bois	400
	Carton	700

